



التغير عن	• .		A LTL.\						
معدل التغير عن		العام ۲۰۲۲		الوحدة	النوع				
ل العام السابق	الشهر السابق	ابريل	ابريل	مارس					
				١ – الحديد					
% £ ٧, ١	%٥,٣	144	7	19	• to	حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ لفائف)			
% £ ٧, ١	%٥,٣	141	7	19	طن	حدید تسلیح صلب (۵۲ أطوال)			
		(ئية – كريتال	، حديدانشائ	۲ – قطاعات				
%AY, £	%٣0,·	١٤٨٠٠	****	۲	طن	قطاعات إنشائية			
%^^,	%	١٣٣٠٠	۲٥٠٠٠	174	٩	خوص وزوايا وخلافه			
%A9,.	%۱۲,۰	747	٤٤٨	٤٠٠	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد			
	٣ – صاج معرج مجلفن ملون								
% £ ٣,٣	%٦,٠	۱۳٦,۸	197	1 / 0		صاج مفرد سمك ٥,٠٥م عرض اللوح ١,٠١م			
% 60, .	%1 • , ۲	#£ Y , .	٤٩٦	٤٥.	۴,	والتعريجة ٧,٣سم ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م			
7000,1	70 1 4 , 1	, 41,4	. , ,			سمك الصاج ٤٠٠×٥٠م بينهما عازل			
%£9,£	%۱٤,٠	٣٧٣,٩	००९	٤٩٠		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/٤سم وسمك الصاح			
	٤ – الأسمنت								
%7 £ , Y %	611,8-	۸۱۰	188.	10	، طن	بورتلاندی عادی معبأ			
% . , .	%۲,·-	۲٥	۲٥	700.		أبيض			
٥ – الخرسانة الجاهزة									
% T Y , £	% • , •	V Y 0	97.	97.	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م۳)			
	٦- الطوب								
%1.,0	%0,0	١.٥.	117.	11		أسمنتى مصمت مقاس(٢٥ × ٢ ١ × ٦ سم)			
%٧,١	%°,.	٤٩٠٠	٥٢٥.	٥٠٠٠	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١١سم)			
%£,٦	%٠,٠	۲.٦.	7100	7100		وردي مقاس (۲×۱۲×۲سم)			
٧- الرمل									
%١٣,٣	%٠,٠	٧٥	٨٥	۸٥	۳۵ .	حرش			
%٧,١	%٠,٠	٧٠	٧٥	۷٥		ناعم			
٨ – الزلط									
%٣٣,٣	%٠,٠	10.	۲٠٠	۲.,	۳.	مخصوص			
% ۲ ٧,٠	%٠,٠	100	740	740	- ۳	فينو			



العام العام									
معدل التغير عن		۲۰۲۱ ۲۰۲۲		Y	الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	ابريل	ابريل	مارس	,	 '			
%11,1	% . , .	١٨٠	۲۰۰	۲	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
	•		ں	١٠ الجب					
%1£,1	%٥,٠	٩٢.	1.0.	1	. * *1	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%17,7	% • , •	٧٥٠	٨٥٠	۸٥,	الطن	مكاسن التشغيل			
	١١ – الجير								
%٦,٣	%٦,٣	۸۰۰	۸٥٠	۸۰۰	الطن	الجير المطفأ لأعمال البناء			
	۲۱ – البالط								
%10,8	%0,£	۸٥	٩٨	٩٣	٠ ٩٧	بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰۰۰ سم) بلاط شطف رخام کراره مقاس (۴۶×۴۶× سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس			
%1V,9	%٦, <i>٥</i>	1 : .	170	100					
% ٢٣, 1	%١٠,٣	۱۳.	17.	1 20					
%٢٣,٣	%٦,·	٤٣	٥٣	٥,		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲۵×۲۵×۵, ۲سم)			
۱۳ – السيراميك									
% £ £ , £	%v	0 £	٧٨	٧٣	۲۵ .	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)			
%\£,A	%٦,١	71	٧٠,٠٠	77,		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠٠٠ مسم)			
٤ ١ – الرخام									
%1 £,.	%10,5	10.	١٧١	١٤٨	۲۶	جلاله فص			
%١٠,٦	%10,.	17.	177	101		تربستا (ترابيع)			
%17,0	%10,8	110	174	117	م .ط	جلاله فص (درج)			
%11,7	%10,8	١٢.	1715	117		تريستا			



			العام					
معدل التغير عن		۲۰۲۱ ۲۰۲۲		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	ابريل	ابريل	مارس	Ç	<u>o</u>		
%o,9	%o, q	٤٢٥	٤٥,	£ 7 0	Ü	أحمر أسوان (ترابيع)		
%11,1	%11,1	٣٦.	٤	٣٦.	۲۶	فردی غزال		
%٦,٥	%٦, <i>٥</i>	٣١.	۳۳.	٣١.	م . ط	أحمر أسوان (درج)		
%11,1	%11,1	۲٧.	۳.,	۲٧٠	م. ت	فردی غزال		
١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية								
%£7,1	%10,.	۸۳,۷۹	177,£	1.7,50		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات		
% £ ٦, ١	%10,.	٣ ٢,٢٣	٤٧,٠٨٧	٤٠,٩٥	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		
% £ ٦, ١	%10,.	117,78	179,86	1 6 7 , 7 9		دهان ايبوكسي		
۱۷ –أرضيات خشبية HDF								
% Y 9 , £	%١٠,٠	1 ٧ ٠	۲۲.	۲.,	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم		
۱۸ – العزل								
% ٣٠,٦	% ٦,٩	71.,0	۲۷٥,٠	707,7	اللفه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي		
% ٣ ٢,٩	%1٣,٣	۳٦,٥	٤٨,٥	٤٢,٨	۲۶	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم		
%YY,Y	%• ,•	٥,٥	۹,٥،	۹,٥،	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٧٠		
%• ,•	%• ,•	1777	1777	1777	م۳	ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم		
ام۳) الدهانات ۱۹ - الدهانات								
% ٣0, ٧	%19,5	٦,٠٠	۸,۱٤	٦,٨٢	کجم	معجون بلاستيك		
%٢٦,٣	%11,5	٣٢,٣	٤٠,٧٨	75,57	-	بلاستيك مط عالى الجودة		
					لتر			
% £ V , 9	%10,.	٤٦,٢٣	٦٨,٣٩	09,50		بلاستيك نصف لامع		
% Y 9 , •	%10,.	£ £ , 9 0	٥٧,٩٨	0.,5.	لتر	مط خارجي متفوق الجودة		
%£٦,٣	%10,.	0,,00	۷٣,٦٧	٦٤,٠٦		لاكية نصف لامع		
%٣·,٣	%10,.	٤٤,٢٣	٥٧,٦٣	0.,11		لاكية لامع أبيض		
%1.,1	%٠,٠	٣,٦٧	٤,٠٤	٤,٠٤	کجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)		



النوع الوحدة المربيل البريل الشهر السابق العام المسابق العام								
النوع الوحدة النوع الوحدة الوحدة الوحدة النوع النوع النوع النوع النام السابق العام المستلزمات الكهربائيه								
قرمید مرسیلیا بدون لون عدد از ۱۱٫۶ از ۱۱٫۶ از ۱۱٫۶ از ۱۱٫۶ از ۱۱٫۶ از ۱۱٫۶ از ۱۱٫۲ از ۱۱٫۰ از ۱۱۰۰ از ۱۱۰ از								
اسلاك (نحاس معزول ۱۹۸۳) (۱ اللقه ۲۱ الکهربائیه اسلاک (نحاس معزول ۱۹۸۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹ ۱۹۹۹) (۱								
اسلاك (نحاس معزول ۱۹۸۳) اللفه (۱۹۹۸) (۱۹۹۰)								
ا اللغة الله الله الله الله الله الله الله الل								
ا اسلاك (نحاس معزول ۱۰مم۲) (ام.ط) (ام.ط) (ام.ط) (ام.ط) (ام.ط) (اب. ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و								
ا اسلاك (نحاس معزول ١٠٠٥)								
البلات (نحاس معزول شعر ٤٠٠٠ مم٢) م.٠٠ هم ٢ مم٢) م.٠٠ هم ٢ م.٠٠ هم ١٧٧٧.٣ م.٠٠ هم ١٧٧٧.٣ مم ٢ م.٠٠ هم ٢ م.٠٠ هم ١٧٧٧.٣ مم ٢ م.٠٠ هم ٢ م.٠٠ م.٠٠ هم ٢ م.٠								
ابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض منخفض علم الله الله الله الله الله الله الله ال								
%٠,٠ %٠,٠ ٧٨,٧ ٧٨,٧ م.٠ ط ف. ط ف.م (٢مم٢) ه.٠ الملات (نحاس مسلح ضغط منخفض الملاح (نحاس مسلح ضغط منحف الملاح (نحاس مسلح (نحاس مسل								
ابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض العرب ۱۷۷۷٫۳ ۱۷۷۷٫۳ ۱۷۷۷٫۳ ۱۷۷۷٫۳ %۰٫۰								
٣×٥٨١٠ و مم٢)								
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم اللقه ٥٤م ٢٤٢٠٠ اللقه ٥٤م								
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم								
اللغه ۲۰ م اللغه ۲۰ م ۹۰٫۰ م فلكسبل اللغه ۲۰ م ۱۰٫۰ م								
۲۲ –الخشب								
خشب سوید موسکی (فلندی) م ۳ م ۱۱۵۰۰ م ۲ م ۱۱۵۰۰ م ۲ م ۱۲۰۰۰ م ۲ م ۱۲۰۰۰ م								
خشب زان مبخر (روماني) – أطوال ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۲۱٫۶ % ۳۰٫۸ %								
خشب أبلاكاج عُمم لوح؛ ۲۱۰ ۱۸۵ ۱٫۲۲×۲۰,۴ % ۲۱۰ ۱۸۵ مم								
٣٣ — الألومنيوم								
فضي مؤكسد ١٠٦٠٠ ١٠٦٠٠ %٩٫٤ ٦٢٠٠٠ فضي								
ملون الطن ۱۱۷۰۰ ۱۲۷۰۰ ۳۹٫۳ ۳۹٫۳ ۸۵٫۷								
UPVC قطاعات ۲۶								
منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد ۱۷۱۰ ۱۷۱۰ ۱۷۱۰ ۱۷۱۰ ۱۷۱۰ ۱۷۱۰								
سنزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك م۲ ۲۰۰۰ ۲۳۰۰ ۱۹۵۰ ۱۲۳۰ ۱۲۳۰								
ثابت به زجاج مفرد ۱۹۳۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ شابت به زجاج مفرد								
٢٥ – الزجاج								
شفاف ؛ مم ۱۳۱ مع ۱۳۸ ۱۳۸ شفاف ؛ مم								
Ye '								



معدل التغير عن		العام							
		7.71	7.77		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	ابريل	ابريل	مارس					
			جبسية	الألواح الـ	- ۲ ٦				
%١٠,٠	%۱٠,٠	1	11.	١	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۱۲,۵ مم			
			د مجلفن	واسير حديا	۷۲ – ۵				
%9 . ,9	%٢٣,٩	۲۸,۱٦	٥٣,٧٥	٤٣,٣٨	متر طولی	مواسير ٢/١" سمك ٥,٢مم			
%9.,9	% ۲ ٣,٨	70,71	175,59	1,00		مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
	۲۸ – مواسیر بولی بروبلین								
%۲٦, <i>٥</i>	%٢٦,٥	12,09	١٨,٤٦	15,09		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%۲٦, <i>٥</i>	%٢٦,٥	۸٥,٥٩	1.4,77	۸٥,٥٩	متر طوئی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
%۲٦, <i>٥</i>	%۲٦, <i>٥</i>	۲۸,۹٤	٣٦,٦	۲۸,۹٤		معزوله ضد الشمس ٣/٤" ٢٥مم			
%۲٦, <i>٥</i>	%٢٦,٥	٣ ٧,٩٧	٤٨,٠٣	٣٧,٩٧		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم			
	۲۹ – مواسير بلاستيك								
%£ Y, 9	%٠,٠	۸,٥٤	17,7	17,7		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
%٦٢,٣	% ۲ ۸ , ۸	٥٧,٠٣	97,00	٧١,٨٥	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%٦٢,٣	% ۲ ٨,٨	9 . , ٧ ٣	1 £ V , T T	115,81		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۳۰ – مواسیر فخار									
%٢١,٢	%٩,٦	97,70	111,50	۱۰۸,۱۰	متر طولی	مواسير ٦" وصله عادية			
%۲1,o	%١٠,١	100,70	188,7.	171,80		مواسير ٨"وصله عادية			
% Y • , £	% ٩ ,٨	1.7,90	144,4.	117,8.		مواسير ٦" وصله مرنة			
%٢١,٣	%١٠,٣	177,0	۲،۹,۳،	1 / 9 , V 0		مواسير ٨" وصلة مرنه			